

PUFAS Tapeten-Wechselgrund WG

Anwendungsbereich:

PUFAS Tapeten-Wechselgrund WG eignet sich hervorragend zur Wandvorbehandlung für problemlosen, sauberen und mehrmaligen Tapetenwechsel durch einfaches Abziehen. Für alle mineralischen Untergründe sowie für Gipskarton- und ähnliche Trockenbauplatten.

Eigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- gebrauchsfertig
- trocknet transparent auf
- Wände bleiben wasserdampfdiffusionsfähig
- Langzeitwirkung für mehrere Tapetenwechsel
- Idealer Schutz für Gipskarton

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Paraffin-Wachs-Emulsion, Kunststoffdispersion, Additive
 Dichte: ca. 1,0 g/cm³
 pH-Wert: 9-10

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Sandende und k Reidende Untergründe mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln.

Verarbeitung:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln und den Tapeten-Wechselgrund satt und gleichmäßig auftragen. Bei stark saugendem Putz, Gips und Gipskartonplatten unverdünnt verarbeiten. Bei schwach saugenden Untergründen kann das Produkt 2:1 mit Wasser verdünnt werden (2 Teile Wechselgrund : 1 Teil Wasser). Nach dem Durchtrocknen (je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungsbedingungen ca. 6-12 Stunden) kann in gewohnter Weise tapeziert werden – zu empfehlen sind Spezialkleister mit einem Ansatzverhältnis von mind. 1:20.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m² bei unverdünntem Auftrag – je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
006501000	4007954065013	2,5 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.