

Техническая информация



Euro 3000 Специальный флизелиновый клей директ Euro 3000 Vlies Direkt Kleber

Специальный клей для флизелиновых обоев – с синим индикатором – быстросрастворимый.

Область применения:

Euro 3000 Специальный флизелиновый клей Директ разработан непосредственно для наклеивания флизелиновых обоев по новой технологии т.е. нанесения клея прямо на стену: чисто, быстро и надёжно, а также отлично применим для наклеивания других видов обоев таких как бумажные, виниловые, с древесным волокном под покраску и др. традиционным способом т.е. нанесения клея на обои. Добавленный в клей **синий индикатор** позволяет хорошо видеть, везде ли и равномерно ли был нанесён клей.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА ок.7%, цветной индикатор, антибактериальные добавки
Показатель pH: ок. 10 - 11
Растворимость: через 5 минут готов к применению
Расход: ок. 200 – 250 мл./м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, свободным от пыли и жира. Удалить с поверхности старые обои и отслаивающиеся слои клеевой краски с помощью *PUFAS Tap-Ex Средства для удаления обоев*. Трещины и неровности заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ*. Основания с сильной впитывающей способностью, песчаные или меловые прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой ЛФ*. Основания, имеющие цветовые различия, в особенности при наклеивании просвечивающихся флизелиновых обоев, предварительно окрасить *PUFAS Грунтовкой под обои - белой*.

Приготовление клея:

Содержимое всей пачки равномерно засыпать в чистую, холодную воду при непрерывном и интенсивном перемешивании круговыми движениями, полминуты продолжить помешивание. Дать постоять. Через 5 минут ещё раз хорошо размешать. После замешивания клей имеет синий цвет, после высыхания становится прозрачным. - перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать - для облегчения приготовления клея рекомендуется использовать дрель с насадкой или миксер

Нанесение клея на стену:

Способ наклеивания обоев путём нанесения клея прямо на стену разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком с коротким ворсом или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полос. Разворачивая рулон обоев положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоевой щёткой сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Последующие полотна наклеивать встык. Позже обои можно снимать насухую.

Нанесение клея на обои:

Для всех других обоев (на бумажной основе) пользоваться способом нанесения клея на обратную сторону обоев.

Свежие излишки клея на лицевой стороне обоев сразу удалить влажной тряпкой или губкой. Обязательно соблюдать указания производителей обоев. Не применять при температуре ниже +5 °C.

	Кол-во воды на 300 г пачку	Одной пачки 300 г хватает на
При нанесении на стену	6 л	прим. на 35 м²
При нанесении на обои	7,5 л	прим. на 45 м²

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте! Беречь от сырости! Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 300 г – 20 пачек в 1 коробке

Номер артикула:

021712000