

Техническая информация



EURO 3000 GLASS Клей для стеклообоев EURO 3000 Glass Kleber

Высококачественный клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев.

Область применения: Клей для стеклообоев PUFAS EURO 3000 GLASS применим для наклеивания стеклообоев, обоев под окраску, флизелиновых обоев и других тяжёлых настенных покрытий. Идеален для влажных помещений.

Технические данные: Сырьевая основа: модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, полимер ПВА 14%, добавки
Насыпной вес: 0,45 г/см³
Показатель pH: 9,5 – ок.10
Вязкость: от 15.000 до 20.000 mPas по Брукфильду
Расход: ок. 150 г/м²

Приготовление клея: Содержимое всей пачки постепенно и равномерно засыпать в 7,5 л чистой, холодной воды при непрерывном и интенсивном перемешивании круговыми движениями, полминуты продолжить помешивание. Дать постоять. Через 20 минут ещё раз хорошо перемешать и клей готов к применению.

- перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать
- для облегчения приготовления клея рекомендуется использовать дрель с насадкой/миксер

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев и клеевых красок. Трещины и дыры зашпаклевать, используя PUFAS Шпаклёвочные массы. Для влажных помещений использовать PUFAS Шпаклёвочные массы для наружных работ и сырых помещений.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. Если основание имеет неравномерную окраску и после наклеивания обоев может просвечиваться, особенно при наклеивании флизелиновых обоев, рекомендуем предварительную обработку основания PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета.

Применение: **Нанесение клея на стену:** Клей наносится прямо на стену на ширину 1-2 полос. Разворачивая рулон обоев или заранее нарезанные полосы, приложить полотно к нанесённому клею (для наклеивания первой полосы, предварительно отметить вертикальную линию на стене, напр. при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обойной щёткой сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалить влажной и чистой тряпкой или губкой.

- Важные указания**
- * Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев и покрытий.
 - * Инструменты после использования промыть тёплой водой.
 - * Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Назначение	Пропорция	Количество воды на пачку	Оклеиваемая площадь
Грунтование стен клеем	1 : 50	25 л	до 170 м ²
Стеклообои, обои под окраску, флизелиновые обои и др. настенные покрытия	1 : 15	7,5 л	до 50 м ²

Хранение: Хранить в сухом, прохладном месте и плотно закрытым. Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка: Пачки по 500 г – 12 пачек в 1 коробке

Номер артикула: 000924092