



Специальный усиленный клей Security GK10 Spezialkleber Security GK10

Высококачественный порошкообразный клей для флизелина, стекловолокна и очень тяжёлых обоев на любых основах.

Область применения: PUFAS Специальный усиленный клей Security GK10 для наклеивания стекловолокна, флизелина и очень тяжёлых обоев и покрытий на любых основах.

Технические данные:

Сырьевая основа:	метилцеллюлоза, модифицированный крахмал, дисперсия, добавки
Насыпной вес:	0,45 г/см ³
Показатель pH:	ок. 8
Расход:	ок. 200 г/м ²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, ровным и свободным от разделяющих веществ. Очистить поверхность от старых обоев, отслаивающихся слоёв краски и побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев. Трещины, дыры и неровности устранить используя Шпаклёвочные массы PUFAS. Для влажных комнат рекомендуется применение шпаклёвочных масс PUFAS на цементной основе. Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. Если основание имеет неравномерную окраску, особенно при наклеивании просвечивающихся флизелиновых обоев, рекомендуется предварительно нанести PUFAS Грунтовку под обои белого цвета.

Приготовление клея:

Содержимое всей пачки постепенно и равномерно засыпать в чистую, холодную воду при непрерывном и интенсивном перемешивании круговыми движениями, полминуты продолжить помешивание. Дать постоять. Через 15 минут ещё раз хорошо перемешать и клей готов к применению.

- перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать
- для облегчения приготовления клея рекомендуется использовать дрель с насадкой/миксер

Нанесение клея на стену:

При наклеивании флизелиновых обоев, стекловолокна и настенных покрытий клей наносится равномерно прямо на стену валиком с коротким ворсом или кистью на ширину одного полотна обоев. Затем приложить полотно к свеженанесённому клею. Равномерно прижимая, разгладить полотно щёткой сверху вниз посередине и затем к краям, выгоняя пузырьки воздуха.

*Клей можно наносить также распылителем или машинкой для смазки обоев.

*Кашированные покрытия перед наклеиванием увлажнить с обратной стороны.

Нанесение клея на обои:

Клей равномерно нанести обойной щёткой на обратную сторону обоев или покрытий и следуя предписаниям производителей обоев, наклеить встык.

Важные указания:

- * Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев и покрытий.
- * Возможные излишки клея на лицевой стороне сразу же удалить чистой, влажной тряпкой или губкой. Инструменты после использования промыть водой.
- * Применять при температуре не ниже + 5 °C!

Метод нанесения клея	Количество воды на пачку	Содержимого пачки хватает на:
■ валиком с коротким ворсом	10 л на пачку 1 кг = 11 кг	1 кг на прикл. 60 м ²
■ кистью		
■ распылителем	5 л на пачку 500 г = 5,5 кг	500 г на прикл. 30 м ²
■ машинкой для смазки обоев		

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте. Начатую пачку хранить плотно закрытой. Срок годности в ненацатой оригинал-упаковке минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 1 кг – 5 штук в 1 коробке;
Пачки по 500 г – 10 штук в 1 коробке

Номер артикула:

500 г – 020911000
1 кг – 020912000