

Техническая информация



Glutolin K10 security Элитный усиленный клей

Самый крепкий, порошкообразный клей.

Область применения: для наклеивания всех тяжёлых обоев, стекловолокна и флизелина. Идеален для цифровых фресок, панно, картин и всех фотообоев.

Технические данные: Сырьевая основа: метилцеллюлоза, полимер ПВА
Насыпной вес: 0,45 г/см³
Показатель pH: ок. 8
Расход: ок. 200 мл/м²

Основание: Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ. Удалить с поверхности старые обои и отстающие слои краски и побелки. Трещины и дыры устранить *PUFAS Заполняющей + Финишной шпаклёвкой*. Основания с сильно впитывающей способностью, песочные и меловые предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой*.

Приготовление клея: В чистое ведро налить 1,6 - 2 л холодной воды. Круговыми движениями создать интенсивное воронкообразное движение воды. Не прекращая размешивания, засыпать постепенно всё содержимое пачки (согл. таблице), полминуты продолжить помешивание. Дать постоять. Через 15 минут клей ещё раз перемешать и клей готов к применению.

- перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать

Нанесение клея на стену: При наклеивании сохраняющих форму обоев и настенных покрытий, клей наносится прямо на стену с помощью валика или распылителя на ширину только одной полосы. Затем обои приложить к свеженанесённому клею и равномерно прижимая, прокатать чистым, резиновым валиком или воспользоваться специальной обойной щёткой.

Нанесение клея на обои: Для других настенных покрытий, которые предназначены для нанесения клея на обратную сторону покрытия, клей можно наносить или обойно-смазочным устройством или обойной щёткой для нанесения клея. Кашированные покрытия необходимо перед наклеиванием увлажнить с обратной стороны мокрой губкой.

- При попадании клея на лицевую сторону обоев сразу удалить влажной чистой тряпкой или губкой.
- Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей покрытий и обоев.
- Инструменты после использования промыть водой.
- Применять при температуре не ниже + 5 °C!

Назначение	литров воды на пачку клея	Оклеиваемая площадь:
Грунтование клеем	1 : 20 4 л	30-35 м ²
Все тяжёлые настенные покрытия	1 : 8 – 1 : 10 1,6 – 2 л	8 - 10 м ²

Хранение: Хранить в сухом, прохладном месте и плотно закрытым. Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка: Пачки по 200 г – 25 штук в 1 коробке;

Номер артикула: 063793074