

Техническая информация



Glutolin GTV Клей Флиз- текстиль специальный

Высококачественный, готовый к применению, метилцеллюлозный клей (морозостойкий, высокая влагостойкость, антибактериальный, высыхает прозрачным) для флизелиновых, текстильных и виниловых обоев.

Область применения:

PUFAS Glutolin GTV клей Флиз-текстиль специальный предназначен для наклеивания флизелиновых, текстильных, виниловых обоев и всех других тяжёлых настенных покрытий. Для нанесения клея прямо на стену, при наклеивании флизелиновых и других сохраняющих форму обоев, а также для нанесения клея традиционным способом (т.е. на обои) при наклеивании всех других видов обоев.

Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, дисперсия, добавки
Плотность: ок. 1,02 г/см³
Показатель pH: ок. 8-9
Расход: 1 л на 5-6 м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, чистым и нежирным. Старые обои, а также побелку удалить *PUFAS Tap-Ex Средством для удаления обоев*. Трещины, дыры и неровности устранить *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *pufatug Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Основания с сильно впитывающей способностью, песочные или меловые предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Если на основании есть загрязнения, которые растворяются от воды и которые после наклейки обоев могут просвечиваться, их необходимо заизолировать *PUFAS Средством для изоляции пятен* или *PUFAS Aqua-Deck Белой изолирующей краской*. При наклеивании просвечивающихся флизелиновых обоев, в особенности, если основание имеет цветовое различие, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать поверхность *PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета*.

Применение:

Клей готов к применению и может наноситься или на основание или на обои прямо из ведра.

Нанесение клея на стену: при наклеивании сохраняющих форму флизелиновых обоев и многих других покрытий для стен изготовители обоев рекомендуют нанесение клея прямо на стену. Для этого равномерно нанести *PUFAS Glutolin GTV Клей Флиз-текстиль специальный* на основание валиком или кистью на ширину 1-2 полотен. Затем положить полотно на свеженанесённый клей и равномерно прижать.

При нанесении клея на обои: равномерно нанести клей на обои и затем, в соответствии с инструкцией по наклеиванию обоев, наклеить их на основание. Свежие излишки клея на лицевой стороне обоев удалить влажной тряпкой.

Применять при темп. не ниже +5°C.

Инструменты после применения промыть водой.

Хранение:

Хранить ёмкость плотно закрытой! Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!

При замерзании продукта дать оттаять при комнатной температуре и затем хорошо размешать! Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

Пластмассовые ведра по 5 л и 10 л

Номер артикула:

021402092 – 5 л, 021403092 – 10 л