

TAP-EX Средство для удаления обоев TAP-EX Tapetenablöser



Удаляет быстро и без больших усилий все виды обоев, а также клеевые краски.

Область применения: TAP-EX Средство для удаления обоев предназначено для быстрого и беспроблемного удаления виниловых, текстильных, бумажных, с шероховатым волокном обоев, а также клеевых красок.

Технические данные: Сырьевая основа: неионные тензиды, аддитивы
Плотность: ок. 1,0 г/см³
Показатель pH: ок. 7
Расход: 250 мл на 75 – 100 м², в зависимости от консистенции раствора, 1 л до 350 м²

Способ применения:

250 мл PUFAS TAP-EX Средства для удаления обоев развести в 12 л воды. Для удаления лёгких обоев объём воды может быть увеличен до 15 л. Горячая вода повышает эффективность воздействия.

Насыщенно нанести раствор на поверхность с помощью кисти, валика или распылителя. Оставить раствор действовать прим. в течение 15 мин. В случае необходимости нанести раствор ещё раз. Обои после пропитывания легко поддаются снятию. Остатки с поверхности легко смываются водой.

Водостойкие обои рекомендуется предварительно прошершевать игольчатым валиком или грубой наждачной бумагой, для лучшего проникновения средства под обои.

Для удаления клеевой краски нанести PUFAS TAP-EX Средство для удаления обоев (в соотношении 1 : 60 или 250 мл на 15 л воды) на поверхность и через небольшое время воздействия снять краску шпателем. Возможные остатки смыть водой.

PUFAS TAP-EX Средство для удаления обоев нейтрально. Пятна легко смываются водой. Очищенные поверхности не оказывают никакого неблагоприятного воздействия на последующее оклеивание.

Инструменты после применения промыть водой.

Меры безопасности:

Xi - раздражающее действие при попадании в глаза или на кожу. Опасность тяжелого поражения глаз. Содержит неионные тензиды. Не давать детям! Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку и этикетку. При попадании на кожу тщательно промыть большим количеством воды. При работе со средством необходимо использовать средства защиты глаз и лица и надевать защитные перчатки.

Хранение:

Ёмкость хранить плотно закрытой, в сухом и прохладном месте! Транспортировка возможна также при минусовой температуре. Выдерживает температуры от +30 до -25 °C. Постоянное хранение при минусовых температурах нежелательно. Срок годности продукта в неначатой ёмкости не ограничен.

Расфасовка:

п/э бутылочки по 250 мл - 12 штук в коробке;
1 л - 12 штук в коробке;

Номер артикула:

250 мл – 005204092; 1 л – 005205092