



Клей для настенных покрытий и бордюров Wandbelagskleber

Готовый к применению дисперсионный клей для оклейки стен тканью, наклеивания текстильных обоев, а также других тяжёлых настенных покрытий и бордюров.

Область применения:

Для приклеивания обивочных тканей, текстильных обоев, тканей из стекловолокна, ПВХ-плёнок на тканевой основе, а также для добавления в готовые обойные клеи для усиления клейкости и водостойкости.

Технические данные:

Сырьевая основа: поливинилацетат-этиленная дисперсия
Показатель pH: ок. 9
Плотность: ок. 1,03 г/см³
Расход: 200 - 300 г/м²
Внешний вид: белая полупрозрачная паста

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания, чистой и нежирной. Старые, плохо приклеенные обои удалить при помощи *PUFAS TAP EX Средства для удаления обоев*, а отстающие слои краски устранить при помощи *PUFAS Удалителя лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *rufatur Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Сильно впитывающие, песочные и меловые поверхности предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*.

Способ применения:

При отделке стен:

PUFAS Клей для бордюров и настенных покрытий нанести на поверхность или на обои, в зависимости от инструкции данной изготовителем покрытий. Клей наносить на поверхность при помощи валика, кисти или щётки равномерно и не очень толстым слоем. Затем положить разрезанные обои или полотна на слой клея и прокатать резиновым валиком для обоев, чтобы не осталось пузырьков воздуха.

Обращать внимание на рекомендации изготовителей покрытий и обоев!

При наклеивании бордюров:

Бордюр за 4 – 5 мин. до нанесения клея смочить с обратной стороны водой и затем равномерно тонким слоем нанести клей. Бордюр сложить, дать ему размягчиться и через некоторое время, наклеить на поверхность.

Обращать внимание на рекомендации изготовителей бордюров!

Для усиления клейкости и водостойкости обойного клея:

Оптимальная пропорция добавления составляет примерно 15-20 %, напр. 750 г *PUFAS Клей для бордюров и настенных покрытий* добавляется в 4 л разведённого обойного клея. Излишки клея на лицевой стороне сразу удалить влажной тряпкой или губкой.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

Хранить в прохладном месте!

Продукт морозостойкий, количество циклов заморозания не ограничено!

Ёмкость хранить плотно закрытой!

Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э ведёрки по 750 г - 10 штук в одной коробке;
3 кг; 5 кг; 10 кг и 18 кг

Номер артикула:

0,750 г: 001201092 – CHG/GUS Artikel
Позиции ниже только с этикетками на немецком языке
3,0 кг: 001202000
5,0 кг: 001203000
10,0 кг: 001204000
18,0 кг: 001205000

