



Клей для настенных покрытий GF Gewebekleber GF

Готовый к применению дисперсионный клей для стеклоткани и обоев из стекловолокна.

Область применения: Для приклеивания стеклоткани, обоев из стекловолокна, а также всех тяжёлых текстильных и виниловых обоев.

Технические данные:

Сырьевая основа: поливинилацетатная дисперсия, модифицированный крахмал, карбонат кальция, вода, аддитивы
Показатель pH: ок. 9
Плотность: ок. 1,03 г/см³
Внешний вид: паста белого цвета, полупрозрачная
Расход: 200 - 300 г/м²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания, чистой и нежирной. Старые, плохо приклеенные обои и отслаивающиеся слои краски удалить *PUFAS Tap-Ex Средством для удаления обоев*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*.

Способ применения:

Клей для настенных покрытий GF нанести на поверхность валиком равномерно на ширину 1-2 полотен. Предварительно нарезанные на необходимую длину полотна положить на свеженанесённый слой клея и прокатать валиком для обоев. В зависимости от вида покрытия наклеивать либо встык, либо внахлёт с последующим надрезом в месте нахлёста, чтобы края идеально подходили друг к другу. Обрезанные полосы убрать. Окрашивать можно только после полного высыхания клея. Возможные излишки клея сразу смыть водой с помощью тряпки или губки..

Использованные инструменты промыть водой.

Применять при температуре не ниже + 5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте и плотно закрытым!

Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.

Продукт морозостойкий, количество циклов заморозания не ограничено!

Расфасовка:

п/э ведра по 5 кг, 10 кг и 18 кг

Номер артикула:

5 кг - 001703092

10 кг - 001704092

18 кг - 001706092