



PUFAS Грунтовка под обои белая Tapetengrund weiß

Идеальная подготовка основания перед наклеиванием обоев. Белая, для выравнивания цвета основания. На водной основе.

Область применения:

Готовая к применению *PUFAS Грунтовка под обои белая* превосходна для предварительного нанесения на основания, имеющие сильные цветовые различия, перед наклеиванием любых обоев, малярно-ремонтного флизелина и настенных покрытий. Идеальна для просвечивающихся флизелиновых обоев. За один рабочий приём *PUFAS Грунтовка под обои белая* **1. выравнивает цвет основания, 2. регулирует впитывающую способность, не закрывая пор 3. образует бархатно-шероховатую поверхность, способствующую сцеплению.**

Применима на всех минеральных основаниях таких как напр. бетон, гипсовая, известковая и цементная штукатурка, гипсокартонные, гипсоволокнистые, цементноволокнистые и т.п., применяемые в сухом строительстве, плиты, а также зашпаклёванные и им подобные основания.

Технические данные:

Сырьевая основа: дисперсия искусственной смолы, титандиоксид, аддитивы
Плотность: са. 1,5 г/см³
Показатель pH: 8 – 9
Расход: 100 – 200 мл/м² - 10 л хватает на ок. 80 м²

Подготовка основания:

Очистить поверхность от отстающих слоёв краски и штукатурки, клеевой краски и старых обоев. Песочную и пыльную поверхность очистить щёткой. Старые обои и клеевые краски удалить с помощью *PUFAS TAP-EX Удалителя обоев*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой*.

Способ применения:

PUFAS Грунтовка под обои белая готова к применению и может наноситься на поверхность кистью, щёткой, валиком или распылителем (макс. размер зерна 0,2 мм). Последующие работы проводить только после полного высыхания грунтовки (прим. 6-8 часов в зависимости от впитываемости основания, температуры и влажности окружающей среды). При необходимости *PUFAS Грунтовку под обои белую* можно тонировать *pufamix Универсальными концентратами* для тонирования макс. 10% или *Design Colour* макс. добавление 15%.

Дополнительная информация

После выравнивания оснований материалами на основе цемента присутствует проблема повышенного уровня pH (12-13) на данных основаниях, что может вызвать изменение цвета и появление пятен на обоях, напр. металлизированных (из-за окисления металлических элементов), текстильных и т.д. Нанесение на основания *PUFAS Грунтовки под обои белой* снижает уровень pH до 8, тем самым обеспечивая оптимальную основу для любых типов обоев, а также отпадает необходимость в дополнительной обработке поверхности по снижению уровня pH специальными средствами.

На основания, окрашенные *PUFAS Грунтовкой под обои белой*, не рекомендуется наносить шпаклёвочные массы на основе гипса или цемента. Для этого рекомендуем использовать готовые дисперсионные шпаклёвочные массы, такие как напр. Аккорд-Финиш AS5 или Финишная шпаклёвка ВАКЗ.

Указания:

Не применять при температуре ниже + 5° C. Инструменты после применения сразу промыть водой.

Указания по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды. При использовании распылителя, разлетающуюся пыль не вдыхать. Не выливать в канализацию, водоёмы или на землю. На вторичную переработку отдавать только пустую тару. Высохшие остатки материала можно выбросить с обычным мусором или утилизировать как строительный мусор. Содержит консервирующее средство: бензоизотиазолинон. Может вызывать аллергическую реакцию.

Хранение: Ёмкости хранить плотно закрытыми, в прохладном месте, но не при минусовой температуре.
Срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: п/э вёдра по 2,5 л; 5,0 л и 10,0 л

Номер артикула: 2,5 л - 012911092
5,0 л - 012912092
10,0 л - 012913092