



Wall-Protect Защита поверхностей Wall-Protect Tapetenschutz

Покрытие является водоотталкивающим, предохраняет обои и другие поверхности от загрязнения.

Область применения: *Wall Protect Защита поверхностей* на акриловой основе при нанесении на поверхность создаёт бесцветную, нежелтеющую, водо- и грязеотталкивающую прозрачную плёнку, устойчивую к мытью. Используется для обоев, поверхностей окрашенных белыми и цветными красками, для кирпичных стен, стен из натурального и искусственного камня, картин, географических карт и т.п. внутри помещений. Может также применяться в качестве грунтовки для оснований с очень высокой впитывающей способностью. Разбавляется водой.

Технические данные:

Сырьевая основа	стирол-акрилатная дисперсия
Плотность:	ок. 1,0 г/см ³
Показатель pH:	7-8
Расход:	в неразбавленном виде 100-150 мл/м ²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть пригодной для нанесения покрытия, сухой, обезжиренной и чистой. Обои должны быть хорошо приклеены. Оклеенная обоями поверхность должна полностью просохнуть.

Способ применения:

Wall Protect Защита поверхностей готова к применению и может применяться в неразбавленном виде. В результате, в зависимости от вида поверхности, получается глянцевое покрытие. *PUFAS Wall Protect Защиту поверхностей* можно наносить кистью, щёткой, валиком или с помощью соответствующего распылителя.

PUFAS Wall Protect Защиту поверхностей разбавлять водой 1:2 при нанесении на сильно впитывающие и тёмные основания.

Инструменты промыть водой сразу же после применения.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
Ёмкость хранить хорошо закрытой!
Срок годности неначатой упаковки не ограничен.

Расфасовка:

п/э бутылочки по 250 мл – 12 штук в 1 коробке;
п/э бутылки по 1 л – 6 штук в 1 коробке;
п/э канистра по 5 л

Номер артикула:

250 мл - 006006000
1 л - 006007000
5 л - 006003000