



Akafloor Профи-Клей для напольных покрытий TP81 **Akafloor Profi-Einseitkleber TP81**

Клей высочайшего профи - класса. Для одностороннего нанесения, с повышенной клейкостью, коротким временем проветривания и почти без запаха. После высыхания сохраняет эластичность. Без растворителей.

Область применения:

Akafloor Профи-Клей для напольных покрытий TP 81 готов к применению и пригоден для наклеивания бытового и коммерческого линолеума, различных ПВХ/ХВ покрытий, ковровина и ковровых покрытий с различными основами, текстильных изделий, а также войлока. Клеит ПВХ на ПВХ.

Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, карбонат кальция, натуральная древесная смола, добавки

Показатель pH: 8 - 9

Плотность: 1,30 г/см³

Расход: Зубчатость шпателя A2: 300 – 350 г/м²
(для покрытий из ПВХ и всех покрытий с гладкой основой)

Зубчатость шпателя B2: 350 – 450 г/м²
(для покрытий с текстильной, ворсяной и др. основой)

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, хорошо просушенным, без трещин и свободным от разделительных веществ. Неровности выровнять *PUFAS AKAPLAN Массой для выравнивания полов*. Основания с сильной впитывающей способностью и песочные предварительно загрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF Гидрозол-Акрилат*.

Применение:

Клей равномерно нанести зубчатым шпателем на поверхность. Выбор зубчатости шпателя зависит от основы покрытия:

Через некоторое время проветривания, положить покрытие на клей. Время продолжительности проветривания клея зависит от впитывающей способности основания, температуры и влажности воздуха (10 - 30 мин.). В каком направлении производить наклеивание следует обратить внимание на рекомендации изготовителей покрытий. ПВХ-покрытия спаивать не раньше чем через 24 часа. Излишки клея на покрытии сразу смыть водой. Инструменты также сразу после использования промыть водой.

Применять при температуре не ниже +10 °C!

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте.

Можно транспортировать при морозе. После замерзания дать оттаять при комнатной температуре и перед применением хорошо перемешать.

Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

750 г, 3 кг, 10 кг

Номер артикула:

750 г: 008701092

3 кг: 008702092

10 кг: 008704092