

Техническая информация



Click-Safe Защита швов ламината

Защита швов замкового ламината и готового замкового паркета.

Область применения: *Click-Safe* предназначен для надёжной защиты швов клик - ламината и швов готового клик - паркета от проникновения сырости и загрязнений.

Осторожно: если клик-ламинат или клик-паркет будет разбираться, то вторичное его использование будет невозможным.

Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, воск
Плотность: прим. 1.0 г/мл при 20°C
Вязкость: 10.000 - 12.000 mPas при 45s⁻¹
4.000 - 4.500 mPas при 181s⁻¹
Показатель pH: 8 - 9
Расход: 250 г на 10 – 15 м²

Подготовка основания:

Швы, предназначенные для соединения элементов, должны быть сухими, чистыми от пыли и жира.

Обработка:

Перед соединением элементов нанести *Click-Safe* на верхнее крыло одного из элементов и не давая высохнуть, соединить. Излишки сразу снять **влажной** тряпкой. Ходить по полу можно практически сразу после укладки, так как защитная масса эластична. Через 15 минут швы защищены от попадания в них влаги и загрязнений. Полное же высыхание массы внутри швов зависит от температуры и влажности окружающей среды, но макс. 24 часа, после этого времени вся масса прозрачна и водостойка. Образуется невидимая защита швов.

Продукт является морозостойким.

При замерзании продукта, дать при комнатной температуре оттаять, хорошо размять и встряхнуть. Замерзания не влияют на качество продукта.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

Хранить хорошо закрытым, в прохладном месте.
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э тюбики по 250 г – 12 штук в коробке

Номер артикула:

008306092