



Styro-Fix Клей для декора SF5

Готовый к применению, дисперсионный клей в картридже для пистолета. Для внутренних работ. Без растворителей.

Область применения: Для приклеивания элементов декора, потолочного плинтуса и плит из пенополистирола и экструдированного полистирола внутри помещений.

Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, неорганические наполнители, добавки
Показатель pH: 9
Плотность: ок. 1,65 г/см³
Цвет: белый
Расход: до 15 погонных метров

Подготовка основания:

Основание: должно быть несущим, сухим, способным впитывать и чистым от разделяющих веществ (масла, пыли и т. д.). Имеющиеся на поверхности трещины и другие повреждения заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ*. Поверхности с повышенной впитывающей способностью предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой LF, разбавленной 1:3 с водой*.

Способ применения:

Styro-Fix Клей для декора SF5 нанести при помощи пистолета точно или сплошными полосами на приклеиваемый элемент и затем равномерно прижать к поверхности. Излишки клея сразу убрать чистой, влажной тряпкой. Время полного высыхания 24 часа. Последующие работы рекомендуется проводить только после полного высыхания клея.

Применять при температуре не ниже + 5°C.

Осторожно: содержит консервирующее средство
Метилхлороизоциациолин/метилизотиоциолин (1:3), бензоизоциациолин, метилизоциациолин. Может вызвать аллергические реакции.

Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре до -18°C. После замораживания дать продукту оттаять при комнатной температуре! Не ускорять процесс размораживания путём подогрева. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Картридж хранить плотно закрытым, в сухом и прохладном месте!

Срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: п/э картриджи по 280 мл – 12 штук в 1 коробке

Номер артикула: 024111092