

# Техническая информация



## Styro-Fix Клей для декора SF5 Styro-Fix Dekor Kleber SF5

Готовый к применению, дисперсионный клей в картридже для пистолета. Для внутренних работ. Без растворителей.

**Область применения:** Для приклеивания элементов декора, потолочного плинтуса и плит из пенополистирола и экструдированного полистирола внутри помещений.

### Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, неорганические наполнители, добавки  
 Показатель pH: 9  
 Плотность: ок. 1,65 г/см<sup>3</sup>  
 Цвет: белый  
 Расход: до 15 погонных метров

### Подготовка основания:

Основание: должно быть несущим, сухим, способным впитывать и чистым от разделяющих веществ (масла, пыли и т. д.). Имеющиеся на поверхности трещины и другие повреждения заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ*. Поверхности с повышенной впитывающей способностью предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой LF, разбавленной 1:3 с водой*.

### Способ применения:

Styro-Fix Клей для декора SF5 нанести при помощи пистолета точно или сплошными полосами на приклеиваемый элемент и затем равномерно прижать к поверхности. Излишки клея сразу убрать чистой, влажной тряпкой. Время полного высыхания 24 часа. Последующие работы рекомендуется проводить только после полного высыхания клея.

Применять при температуре не ниже + 5°C.

*Осторожно: содержит консервирующее средство*  
 Метилхлороизотиазолинон/метилизотиазолинон (1:3), бензоизотиазолинон, метилизотиазолинон. Может вызвать аллергические реакции.

### Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре до -18°C. После замораживания дать продукту оттаять при комнатной температуре! Не ускорять процесс размораживания путём подогрева. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Картридж хранить плотно закрытым, в сухом и прохладном месте!

Срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э картриджи по 280 мл – 12 штук в 1 коробке

### Номер артикула:

024111092