

Техническая информация



Ремонтная лента

Высокоэластичная самоклеющаяся лента из специального флизелина. Не портится от времени.

Область применения: Ремонтная лента предназначена для заклеивания небольших трещин на потолках и стенах, разорвавшихся обоев под покраску, дыр от дюбелей и гвоздей, склеивания стыков, а также устранения повреждений на гипсокартонных плитах и стиропоре. После наклеивания ленты поверхность можно сразу окрашивать или оклеивать обоями.

Технические данные:

Основы ленты: высокоэластичный флизелин 25 г/м²
Клей: синтетический каучук и синтетические смолы
Покрывание: отталкивающая клей бумага 65 г/м²
Размеры: 50 мм x 10 м

Свойства	Стандарт	Единица измерения	Показатель
Толщина ленты	ДИН 40 633	μ	80
Прочность на растяжение	ДИН 53 455	%	5
Прочность на разрыв	ДИН 53 455	N/25 мм	25
Клеющая способность на стали	ДИН 40 633	N/25 мм	10
Термостойкость		°C	60°C

Хранение: Хранить в сухом прохладном месте и при макс. влажности воздуха 65 %. Срок годности не ограничен.

Расфасовка: 9 рулонов в 1 коробке

Номер артикула: 956