



Малярно-ремонтный флизелин

Специальный стекловолоконистый флизелин для санирования основания.

Область применения: Покрытые сетью мелких трещинок стены и потолки, а также основания с грубой структурой такие как шершавая штукатурка, стекловолокно и т. п. могут быть эффективно и рационально санированы *Малярно-ремонтным флизелином*. Основания получаются ровными и прекрасно подготовленными для последующих работ таких как окраска, шпаклевание, отделка обоями, штукатурные работы и наклеивания.

Технические данные:

Сырьевая база: стекловолокно, связующее
Вес на площадь: ок. 45 г/м²
Толщина: ок. 0,35 мм

Подготовка основания:

Предназначенные для санирования основания как правило должны быть несущими и сухими. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом KF*. В любом случае обращать внимание на указания по обработке наклеиваемого материала.

Способ применения:

Для наклеивания *Малярно - ремонтного флизелина* можно воспользоваться незаполняющими дисперсионными клеями такими как, например, *PUFAS Клей для настенных покрытий и бордюров* или *PUFAS Клей для настенных покрытий GF* или заполняющими клеями такими как *PUFAS Клей для стиропора* или *PUFAS Шпаклёвки Akkord – Finish AS 5-* Выбор клея зависит от последующих работ. Для санирования ровных оснований с сетью мелких трещинок можно воспользоваться незаполняющим клеем. Для шершавых, грубых структурных оснований лучше использовать заполняющие клеи или дисперсионные шпаклёвочные массы.

Клей для настенных покрытий наносится на поверхность валиком, а шпаклёвочная масса зубчатым шпателем. *PUFAS Малярно –ремонтный флизелин* положить на нанесённый клей так, чтобы не было складок и затем равномерно прижать разглаживающей кельмой или обойным шпателем. Клеить *PUFAS Малярно - ремонтный флизелин* можно встык или внахлёт с последующим надрезом в месте двойного соединения. Последующие работы можно проводить после полного высыхания обработанной поверхности.

Хранение:

Срок годности не ограничен.

Расфасовка:

Укладочная лента 10 м x 10 см – 20 рулонов в 1 коробке
Рулон 25 м x 1 м – 12 рулонов в 1 коробке

Номер артикула:

960