

Техническая информация



Малярно-ремонтный гладкий флизелин RV130

Специальный флизелин для оптимальной подготовки оснований для последующих работ.

Область применения: Для реставрации и оптимизации оснований перед началом обойно-клеечных, малярных и других отделочных работ. Для усиления прочности поверхности, оклеенной Изоляционными плитами pufatherm, для стен и потолков, покрытых сетью мелких трещин, а также для оснований с грубой структурой, таких как шершавая штукатурка, стекловолокно и т. п.

Технические данные:

Сырьевая основа: целлюлозные волокна и связующее
Вес на площадь: 130 г/м²
Толщина: ок. 0,28 мм

Подготовка основания:

Предназначенные для обработки основания должны быть несущими, сухими, чистыми и слегка впитывающими. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF.* Очень грубые, шершавые основания заглаживать шпаклёвочной массой.

Способ применения:

1. При использовании Малярно-ремонтного гладкого флизелина RV130 для реставрации основания или создания прочности поверхности, для наклеивания рекомендуем использовать такие клеи как PUFAS Клей для настенных покрытий GF или PUFAS Security GK10 Клей для стекловолокна и ремонтного флизелина.

2. При использовании Малярно-ремонтного гладкого флизелина RV130 для устранения неровностей основания, рекомендуется воспользоваться заполняющим клеем таким как напр. PUFAS Клей для стиропора или PUFAS Клей для пробки и стиропора. Клей наносится зубчатым шпателем на основание.

Наклеивание *PUFAS Малярно-ремонтного гладкого флизелина RV130* производится встык. Последующие работы можно проводить после полного высыхания обработанной поверхности.

Инструменты по окончании работ сразу промыть водой.

Хранение:

Срок годности не ограничен.

Расфасовка:

Рулон 25 м x 1 м – 12 рулонов в 1 коробке

Номер артикула:

009609000