

Армирующая лента для ГКЛ - бумажная Papier-Fugendeckstreifen OLE

Область применения:

Применяется при шпаклевании для заделки стыков между гипсокартонными и другими, используемыми в сухом строительстве плитами внутри помещений.

Свойства:

- из целлюлозных длинных волокон
- 75 м x 5,3 м
- в качестве армирующих полос при заполнении швов сборного железобетона
- в качестве армирующих полос при ремонте трещин на штукатурных и гипсокартонных поверхностях внутри помещений
- не растягивается и не образует складок
- прочная на разрыв

Технические данные:

Сырьевая основа: смолистая древесина и длинные целлюлозные волокна

Цвет: белый

натуральный

Прочность на разрыв (DIN EN 13963:2005): 5,2 Н/мм

Удельный вес: ок. 135 г/м²

Толщина: ок. 240 мкм

Основание:

Армируемую поверхность подготовить в соответствии с VOB, часть C, DIN 18363, DIN 18350 или техническими характеристиками BFS. Основание должно быть сухим и очищенным от пыли. При необходимости нанести грунтовку.

Обработка:

Заполнить стык подходящей выравнивающей смесью, Армирующую ленту вложить без складок и пузырей в еще влажный слой выравнивающей смеси и плотно прижать подходящим разглаживающим инструментом. Затем снова нанести материал для заделки швов, чтобы покрыть армирующие стыковочные полосы, и разгладить. При необходимости этот процесс повторить.

Расход:

Зависит от ширины и глубины швов.

Указания:

Дальнейшие работы выполнять в соответствии с инструкциями производителя.

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном и закрытом месте.

Арт. №
025801000

EAN
4007954258019

Расфасовка
рулон 75 м x 5,3 см
в коробке: 20
рулонов



Примечание:

Вся информация и данные в этом информационном листе основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако она может содержать только общую информацию и не является гарантией свойств. Поскольку условия хранения, транспортировки и обработки не зависят от нас, мы не можем нести никакой юридической ответственности на основании этой информации. Ответственность за проверку пригодности продукции для использования по назначению в соответствующих условиях объекта лежит на пользователе.