

Техническая информация



Затирка для ремонта швов Fugen-Reparatur

Готовая к применению, на основе синтетической смолы, специальная затирка для быстрого ремонта швов между облицовочной плиткой на стенах внутри помещений. **Белая. Водостойкая. Высыхает равномерно и без трещин.**

Область применения: Затирка для ремонта швов идеальна для быстрого исправления повреждённых швов между облицовочной плиткой, а также кафеля и мозаики на стенах внутри помещений.
Непригодна для применения на полу.

Технические данные:

Сырьевая основа: синтетическая смола, наполнитель, аддитивы
Цвет: белый
Плотность: ок. 1,8 г/см³
Показатель pH: ок. 8-9
Время высыхания: от 4 до 7 часов в зависимости от толщины слоя (глубины шва), температуры и влажности окружающей среды

Подготовка основания:

Швы должны быть сухими, прочными и свободными от разделяющих веществ (пыль, жир, остатки мыльных средств и т.п.). Вычистить из швов, предназначенных для ремонта, старую, плохо держащуюся затирку. Пористую и неглазурованную плитку рекомендуется перед началом работ защитить от попадания затирки (например с помощью малярной ленты).

Способ применения:

Перед применением тюбик хорошо размять. Выдавить массу из тюбика, хорошо заполнив шов. Излишки на поверхности сразу осторожно убрать напр. резиновым шпателем. Плитку слегка протереть влажной губкой и затем сухой тряпкой.

После полного высыхания швы водостойкие.

Применять при температуре не ниже +5° C!

Инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре до -25°C. **Размораживать медленно, при комнатной температуре. Тюбик хранить плотно закрытым!**
Срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э тюбики по 400 г – 12 штук в 1 коробке

Номер артикула:

004201092