## Техническая информация





## Краска для освежения швов Frische Fuge

Средство для обновления и освежения швов между облицовочными плитками на стенах внутри помещений. В комплекте с губкой и кисточкой.

Область применения:

Краска для освежения швов предназначена освежения швов между глазурованной, стеклянной и кафельной плиткой, а также мозаики помещений. Не применять для швов, заполненных

силиконом.

Технические данные:

дисперсия на основе синтетической смолы Вяжущее вещество:

Показатель рН: ок. 8 - 9

ок. 1,60 г/куб.см Плотность:

Цветовой тон: белый

Подготовка основания:

Зазоры между плитками должны быть сухими и свободными от разделительных средств. Такие загрязнения как мыло, плесень, жир и т.п. удалить моющим средством. Неглазурованные плитки перед нанесением

средства прикрыть.

Способ применения: Перед применением бутылочку хорошо встряхнуть. PUFAS Краску для освежения швов нанести толстым слоем кисточкой прямо на швы. После высыхания (ок. 60 мин.) всю обработанную поверхность намочить водой. Затем губкой смыть с плиток нанесённое средство, которое должно остаться только на швах между плитками. Возможные остатки на плитках просто стереть PUFAS Краска для освежения швов может подкрашиваться макс. до 5 % PUFAS Design Colour Латексной краской и Колером или Универсальным концентратом для тонирования PUFAMIX.

Не применять при температуре ниже +5 °С!

Инструменты после использования промыть водой.

Хранение: Хранить плотно закрытой, в прохладном месте, но не при минусовой

температуре.

Срок годности: 48 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка: 1 картонная коробочка в комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка.

5 комплектов в коробке.

006101001 Номер артикула:

Frische Fuge Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 - 52 / - 460/ - 476 Internet: www.pufas.org