

Техническая информация



Краска для освежения швов

Средство для обновления и освежения швов между облицовочными плитками на стенах.

Область применения:

Краска для освежения швов предназначена для освежения швов между глазурованной, стеклянной и кафельной плиткой, а также мозаики. Не применять для швов, заполненных силиконом и т.п.

Технические данные:

Вязущее вещество: дисперсия на основе синтетической смолы
Показатель pH: ок. 8 - 9
Плотность: ок. 1,60 г/куб.см
Цветовой тон: белый

Подготовка основания:

Зазоры между плитками должны быть сухими и свободными от разделительных средств. Такие загрязнения как мыло, плесень, жир и т.п. удалить моющим средством. Неглазурованные плитки перед нанесением средства прикрыть.

Способ применения:

Перед применением бутылочку хорошо встряхнуть. PUFAS Краску для освежения швов нанести толстым слоем кисточкой прямо на швы. После высыхания (ок. 60 мин.) всю обработанную поверхность намочить водой. Затем губкой смыть с плиток нанесённое средство, которое должно остаться только на швах между плитками. Возможные остатки на плитках просто стереть тряпкой. PUFAS Краска для освежения швов может подкрашиваться макс. до 5 % PUFAS Design Colour Латексной краской и Колером или Универсальным концентратом для тонирования PUFAMIX.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

Хранить плотно закрытой, в прохладном месте, но не при минусовой температуре.
Срок годности: 48 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка:

1 картонная коробочка в комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка.
5 комплектов в коробке.

Номер артикула:

006101001