



FACADE-CLEAN Удалитель солей и нитратных выделений

Область применения: Для быстрого и эффективного удаления высолов с поверхностей, устойчивых к кислотам, таких как штукатурка, бетон, кирпич, клинкер и т. п. поверхностей.

Сырьевая основа: фосфорная кислота, вода, неионные тензиды, добавки
Показатель pH: 1 – 1,5
Плотность: 1,04 г/см³
Расход: ок. 100 мл/м²

Подготовка основания:

Перед применением на незаметном участке проверить поверхность на переносимость, так как неустойчивые к кислотам поверхности, такие как мрамор, искусственный камень и т.п., могут быть повреждены.

Способ применения:

PUFAS Facade – Clean Удалитель солей и нитратных выделений готов к применению и наносится на поверхность кистью или щёткой. Через 10 минут, необходимых для воздействия, обработанную средством поверхность промыть большим количеством воды и дать хорошо высохнуть. Чтобы предотвратить дальнейшее появление высолов, необходимо предотвратить проникновение сырости. Для защиты поверхности от проникновения влаги рекомендуем после очистки нанести PUFAS Средство для пропитывания фасадов SILIFIRN W.

Инструменты после использования сразу промыть водой.

ВАЖНЫЕ Рекомендации

- Время воздействия не должно превышать рекомендованное.
- Работать всегда снизу вверх.
- Поверхность перед применением обязательно смачивать водой.
- Если работа проводится участками, то поверхность смачивать участками
- Использование при работе щётки или губки усиливает действие.
- После обработки поверхность должна быть основательно промыта большим количеством воды!

Указания на опасность



Вызывает ожоги кожи и повреждения глаз. Может вызвать коррозию металлов. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу, иметь при себе упаковку продукта. Утилизация согласно местным требованиям. Содержит: фосфорную кислоту 5-15%, неионные тензиды <5%. Компоненты согласно директиве моющих средств ЕС 648/2004 5-15% фосфаты, <5% неионные тензиды

Хранение:

Хранить в прохладном месте, в таре завода-изготовителя и плотно закрытым! Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Срок годности в неначатой оригинал-ёмкости 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э бутылки по 1 л – 6 штук в 1 коробке

Номер артикула:

004701092