

Техническая информация



Olafirn Нейтрализующий флюат

Многокомпонентный флюат для нейтрализации и изоляции щелочных, известковых и содержащих цемент оснований путём флюатирования.

Область применения: *Olafirn* это многокомпонентный флюат, который нейтрализует, уплотняет и изолирует все щелочные и известковые основания. Обработка основания этим средством предотвращает от порчи окрашенную впоследствии поверхность, устраняет наличие известковых выцветов и предотвращает появление новых (нитратные выделения в кирпичной кладке).

Технические данные:

Сырьевая основа: гексофлюорокремниевая кислота, мг- и цн – гексофлюорсилкаты
Плотность: 1,23 г/см³
Показатель pH: ок. 2
Расход: 1 л на 20-25 м² при двухразовом нанесении.

Подготовка основания:

Свеженанесённая штукатурка и бетон перед обработкой средством *Olafirn* должны полностью закончить процесс схватывания. Свежую штукатурку можно начинать флюатировать только через 14 дней. Основание очистить от отстающих слоёв.

Обработка:

Обработку средством *Olafirn* провести двукратно, причём, при нанесении первого раза разбавить средство водой 1:4, а во второй раз - в соотношении 1:2. Наносить средство на поверхность с помощью кисти или щётки. Ёмкости и инструменты должны быть кислотоустойчивыми, и после использования их необходимо сразу же промыть водой. Флюатированные поверхности после высыхания тоже обмыть водой. Предотвращать попадание брызг на чувствительные к кислотам материалы (например, мрамор, стекло, плитку). В случае попадания сразу же смыть водой.

Меры безопасности:

Опасно для здоровья Хп!
При проглатывании может нанести вред здоровью.
Не должно попадать в руки детей.
Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
При работе надевать подходящие защитные рукавицы, защитные очки или маску.

Хранение:

Хранить плотно закрытым в прохладном месте, но не на морозе.
Срок годности - минимум 48 месяцев со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

014602000 - п/э бутылочки 1 л – 6 штук в коробке
014603000 - п/э канистры 5 л
014604000 - п/э канистры 10 л