

Техническая информация

Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat / Gruntovka LF

Не содержащая растворителей акрилатная грунтовка для применения внутри и снаружи помещений. Для упрочнения пористых, песочных, меловых оснований, гипсокартонных плит и т.п.



Область применения: *PUFAS Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат* предназначена для повышения прочности и регулирования впитывающей способности основания гигроскопичных, пористых и песочных оснований таких как штукатурка, асбестоцемент, бетон, гипсокартонные плиты и т. д.

Поверхности, обработанные *PUFAS Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат* глубокого проникновения, представляют собой надёжное основание для последующих малярных и обойно-клеечных работ. Грунтовка устойчива к погодным условиям и влажности помещений, высыхает прозрачной.

Непригодна для нанесения на дерево, пластмассу и металл.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия - гидрозол
Показатель pH: 7
Плотность: ок. 1,0 г/см³
Расход: 50 - 250 мл/м² в зависимости от поверхности

Подготовка основания:

Поверхность должна быть свободной от разделительных средств (масла для опалубки, жира и т. д.). Отставшие слои штукатурки и кладки удалить.

Способ применения:

PUFAS Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат готова к применению и может наноситься на поверхность кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем. Сильно впитывающие поверхности соответственно прогрунтовать два раза.

Для снижения впитывающей способности оснований грунтовку можно разбавить с водой 1:1.

Использованные инструменты после применения сразу промыть водой.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте!
Ёмкость хранить плотно закрытой!
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э канистры по 2,5 л
п/э канистры по 5,0 л

Номер артикула:

2,5 л – 009214092
5,0 л – 009212092