

Техническая информация



PUFAS Грунтовка под штукатурку и клеящая грунтовка PGS3 Putz- und Haftgrund PGS3

Концентрат, разводится водой от 1:1 до 1:3
Разбавление зависит от области применения.
Высыхает прозрачной. Для внутренних и наружных работ.

Область применения: Разбавленная в необходимом соотношении с водой PUFAS Грунтовка под штукатурку и Клеящая грунтовка PGS3 используется для упрочнения пористых, песочных и сильно впитывающих оснований из бетона, кирпича, пористого бетона, штукатурки и т.п. минеральных оснований, а также для предварительной обработки сильно поглощающих влагу поверхностей, таких как напр. пористый бетон. Делает основания равномерно впитывающими. Применима также для получения защитного слоя на основаниях внутри помещений.

PUFAS Грунтовка под штукатурку и клеящая грунтовка PGS3 идеальна для создания сцепляющей способности поверхности при применении масс для выравнивания полов, а также для грунтования бетона, цементных-, ангидридных-, сухих стяжек и т.п. минеральных оснований. Не для магнезия-стяжек.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия
Показатель pH: 7-8
Плотность: ок. 1,0 г/см³
Расход: от 150 мл до 300 мл/м² - зависит от основания

Подготовка основания:

Поверхность должна быть чистой и свободной от разделительных средств (масла для опалубки, жира и т. д.).
Отставшую штукатурку и кладку удалить.

Способ применения:

Раствор может быть нанесён кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем. В зависимости от впитываемости поверхности, *PUFAS Грунтовку под штукатурку и клеящую грунтовку PGS3* можно разбавлять водой в соотношении от 1:1 до 1:3.

После высыхания грунтовки могут производиться малярные, штукатурные и обойно-клеечные работы. Для работ с применением *PUFAS Масс для выравнивания полов* грунтовку разбавить водой от 1:2.

Инструменты промыть водой сразу же после применения.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

В неразбавленном виде продукт морозостойкий.
После разведения водой хранить в прохладном, но свободном от мороза месте! Ёмкость хранить плотно закрытой!

Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э канистры по 10 л