



# Краска для маркирования спортивных площадок

(Sportplatzmarkierung)

**Краска для маркирования спортивных площадок, рефлектирующая, водорастворимая, экологически чистая, не содержит формальдегидов и растворителей. Содержит специальные рефлектирующие, минеральные добавки, благодаря чему маркированная поверхность рефлектирует ещё ярче в свете прожекторного освещения.**

- ▲ **распадается биологически, с нейтральным запахом**
- ▲ **чисто белого цвета, высокая укрывистость, быстро сохнет**
- ▲ **экономична в расходовании, устойчива к дождю, безвредна**

## Область применения:

Для создания сплошных линий маркировки на футбольных полях с натуральной травой, теннисных кортах (кирпичная крошка) и спортивных площадках с аналогичным покрытием, для нанесения временной маркировки на беговые дорожки при проведении марафонов. Краска с высокой степенью прилипания к сухой траве и хорошей видимостью при дожде. Особенно рекомендуется при использовании прожекторного освещения.

## Основа:

Сополимерная акриловая дисперсия, карбонат кальция, диоксид титана, а также специальные рефлектирующие добавки.

## Подготовка основания:

Предназначенная для маркирования поверхность должна быть сухой. Газон должен быть по возможности коротко острижен.

## Применение:

Ни в коем случае не смешивать краску для маркирования спортивных площадок с другими красками. При необходимости краску можно оттонировать (макс. 5%) дисперсионной краской для тонирования (без растворителей) напр. PUFAS Design Color или rifatix Универсальными концентратами для тонирования.

1. Перед применением краску хорошо размешать.
2. Тщательно перемешать её с желаемым количеством воды. Краска для маркирования спортивных площадок может быть разбавлена водой 1:5, где 5 частей воды. Но, чем меньше воды, тем выше яркость краски. Подходящее соотношение смешивания определять путём пробного маркирования.
3. Нанесение производится аппаратом для маркирования методом напыления. Разведённую краску сразу использовать во избежание образования осадков.
4. Аппарат для маркирования/распылительное сопло после использования промыть чистой водой (распылитель промывать, пока не пойдёт чистая вода).

## Температура применения:

минимум + 5 °C для материала и окружающей среды (учитывать температуру обрабатываемой поверхности!)



Время высыхания зависит от температуры окружающей среды (от 2 до 5 часов). Относительная влажность выше 90%, особенно в связи с низкими температурами, может значительно повлиять на время высыхания и качественные показатели.

## Важные указания:

Стойкость маркировки зависит от впитывающей способности поверхности, механических и атмосферных воздействий и интенсивности эксплуатации покрытия. На натуральном газоне краска будет сходить постепенно по мере роста и стрижки травы.

## Расход:

Решающим для расхода является состояние основания, пропорции смеси и способ нанесения. В зависимости от основания, в неразбавленном виде ок. 2,0 – 3,0 кг на одну площадку (из практики)

## Хранение:

Упаковку хранить хорошо закрытой, в сухом и прохладном месте. Минимальный срок хранения: 36 месяцев с даты производства (в ненадлежащей упаковке и при соответствующем хранении).

## Расфасовка:

40 x 14,0 кг PE-Канистра

## Номер артикула:

066702092