

Техническая информация

PUFAS Кристалл-Финиш (Crystal-Finish Декор Кристалл-Эффект) – это высококачественное декоративное покрытие с благородным перламутровым кристалл-эффектом. На водной основе.

Область применения:	Для современного оформления стен и потолков внутри помещений. Наносить можно на штукатурку, бетон, гипс, гипсокартонные плиты, обои, гладкий малярный флизелин, а также на основания, окрашенные дисперсионными красками или PUFAS Грунтовкой под обои белой и т.п. основания внутри сухих помещений. После высыхания создаёт высокопрочное финишное покрытие.
Технические данные:	Сырьевая основа: круглые стеклянные кристаллы, синтетическая дисперсия, вода, добавки Плотность: ок. 1,4 г/см³ Показатель pH: ок. 8,5 – 9,5 Расход: 250-350 мл/м² (2,5 л на 7,5 м² до 12 м² (в зависимости от техники нанесения) 750 мл на 4 м² - (при нанесении кистью) Максимальная толщина наносимого слоя 5 мм Цвет: 2,5 л: перламутрово-белый, 750 мл: Satin, Iron, Solar, Creme, Brass, Lumi Sun, Neon Yellow, Neon Pink, Pearl (перламутровый белый) Время высыхания: от 8 до 12 часов, в зависимости от темп. окружающей среды.
Требования к основанию:	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, слегка впитывающим и свободным от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.). Старые обои и отстающие слои побелки удалить с помощью PUFAS TAP-EX Средства для удаления обоев. Имеющиеся на поверхности повреждения устранить. Сильно впитывающие или песочные основания предварительно загрунтовать. Цветовые различия выровнять пигментированной грунтовкой. Идеальную основу может создать гладкий Малярно-ремонтный флизелин.
Применение:	Кристалл-Финиш (Crystal-Finish Декор Кристалл-эффект) готов к применению и наносить его можно кистью перекрёстным способом (расход при этой технике нанесения очень экономичный) или выравнивающей кельмой (при этой технике нанесения расход больше, так как кристаллы ложатся близко друг к другу). В любом случае каждое покрытие – это уникат. Применять при темп. не ниже +5°C.
Важные Указания	* Чтобы избежать образования стыков, в каждой секции стен/потолка материал наносить непрерывно мокрым по-мокрому, не давая краям высыхать. * Материал одного цвета с разными сериями перед применением смешать. Номер серии и цвет см. на крышке.
Рекомендации:	Чтобы покрытие получилось ярким и выразительным, основу/подложку рекомендуем покрасить белой дисперсионной краской или PUFAS Грунтовкой под обои белой. Для индивидуального оформления Crystal-Finish может быть нанесён непосредственно из ёмкости в исходном цвете или предварительно оттонированным подходящими пигментами в любой желаемый тон напр. rufamix Универсальными тонирующими концентратами или Металл-Эффект пигментами (макс. добавление 10%).
Хранение:	Срок годности 36 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном, но защищённом от мороза месте. При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей.

Расфасовка: п/э-тара по 2,5 л и 750 мл

Номер артикула: 2,5 л: 017601092
750 мл: 080502001-(Satin), 080402001-(Iron), 080602001- (Solar) 080702001-(Creme), 080802001- (Brass) 080902001-(Lumi Sun), 081002001- (Neon Yellow), 081502001 (Ocean), 081102001- (Neon Pink), 081402001 (Terra), 081302001 (Nature), 081202001 (Sunrice), 081802001 (Mystic), 081702001 (Atlantic), 081602001 (081602001 (Pacific, 017602001-(Pearl)

