

Техническая информация



Кристалл-Финиш



PUFAS Кристалл-Финиш (Crystal-Finish Декор Кристалл-Эффект) – это высококачественное декоративное покрытие с благородным перламутровым кристалл-эффектом. На водной основе.

Область применения:

Для современного оформления стен и потолков внутри помещений. Наносить можно на штукатурку, бетон, гипс, гипсокартонные плиты, обои, гладкий малярный флизелин, а также на основания, окрашенные дисперсионными красками или PUFAS Грунтовкой под обои белой и т.п. основания внутри сухих помещений. После высыхания создаёт высокопрочное финишное покрытие.

Технические данные:



Сырьевая основа:

Плотность:

круглые стеклянные кристаллы, дисперсия, добавки

Показатель pH:

ок. 1,1 г/см³

Расход:

ок. 7,0 – 9,0

250-350 мл/м² (2,5 л на 7,5 м² до 12 м² (в зависимости от техники нанесения)

750 мл на 4 м² - (при нанесении кистью)

Максимальная толщина наносимого слоя 5 мм

Цвет:

2,5 л: **перламутрово-белый**,

750 мл: **Satin, Iron, Solar, Creme, Brass, Lumi Sun, Neon Yellow, Neon Pink, Pearl (перламутровый белый)**

Время высыхания:

от 8 до 12 часов, в зависимости от темп. окружающей среды.

Требования к основанию:

Основание должно быть сухим, чистым, прочным и слегка впитывающим. Старые обои и отслаивающиеся слои побелки удалить с помощью PUFAS TAP-EX Средства для удаления обоев. Имеющиеся на поверхности повреждения устранить. Сильно впитывающие или песочные основания предварительно загрунтовать. Цветовые различия выровнять пигментированной грунтовкой. Идеальную основу может создать гладкий Малярно-ремонтный флизелин.

Применение:

Кристалл-Финиш (Crystal-Finish Декор Кристалл-эффект) готов к применению и наносить его можно кистью перекрёстным способом (расход при этой технике нанесения очень экономичный) или выравнивающей кельмой (при этой технике нанесения расход больше, так как кристаллы ложатся близко друг к другу). В любом случае каждое покрытие – это уникат. Применять при темп. Не ниже +5°C.

Важные указания

* Чтобы избежать образования стыков, в каждой секции стен/потолка материал наносить непрерывно мокрым по-мокрому, не давая краям высыхать.

* Материал одного цвета с разными сериями перед применением смешать. Номер серии и цвет см. на крышке.

Рекомендации:

Чтобы покрытие получилось ярким и выразительным, основу/подложку рекомендуем покрасить белой дисперсионной краской или PUFAS Грунтовкой под обои белой. Для индивидуального оформления Crystal-Finish может быть нанесён непосредственно из ёмкости в исходном цвете или предварительно оттонированным подходящими пигментами в любой желаемый тон напр. rufamix Универсальными тонирующими концентратами или Металл-Эффект пигментами (макс. добавление 10%).

Хранение:

Срок годности 36 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном, но защищённом от мороза месте. При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей.

Расфасовка:

п/э-тара по 2,5 л и 750 мл

Номер артикула:

2,5 л: 017601092

750 мл: 080502001-(Satin), 080402001-(Iron), 080602001-(Solar) 080702001-(Creme), 080802001-(Brass) 080902001-(Lumi Sun), 081002001-(Neon Yellow), 081102001-(Neon Pink), 017602001-(Pearl)