Техническая информация

Водо – СТОП

Армированный волокнами, долго сохраняющий эластичность герметик, надолго предохраняющий поверхность от проникновения воды.

Область применения:

PUFAS Водо-СТОП предназначен для быстрого устранения неплотных мест на крышах, террассах, фасадах и т. д. *PUFAS Водо-СТОП* сцепляется с любым строительным материалом, используемым в строительстве таким как напр. битум, толь, черепица, алюминиум, медь, цинк, бетон, кирпич, плитка, дерево и др.
Схватывается даже с мокрым основанием.

Технические данные:

Сырьевая основа:	полиакриловые волокна, алкидная смола, растворитель
Плотность:	ок. 1,05 г/см³
Цветовой тон:	серый
Расход:	1,5 кг/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим и свободным от разделительных веществ.

Очистить основание механическим способом от грязи, отстающих слоёв, мха и других наростов.

Не несущие основания - такие как напр. песочная и осыпающаяся штукатурка – должны быть предварительно обработаны *PUFAS Грунтовкой ЛФ.*

Способ применения:

PUFAS Водо – СТОП готов к применению и его нельзя разбавлять. Наносить герметик можно с помощью кисти или шпателя. При обработке необходимо обращать внимание на то, чтобы обрабатываемое место было герметично закрыто и толщина нанесённого слоя была не меньше 2 мм.

Если обработка проводилась на мокрой поверхности или при плохой погоде (низкая температура, дождь и т.д.), необходимо через неделю нанести ещё один слой. Окрашивание поверхности акриловыми красками можно начинать только через 24 часа.

Не применять при температуре ниже -5 °C или выше +35 °C.

Инструменты после применения промыть *PUFAS Средством для очистки кистей*.

Хранение:

Ёмкость хранить в прохладном месте, хорошо закрытой и вдали от очагов возгорания. Продукт морозостойкий.
Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

375 мл – 6 штук в 1 коробоке
750 мл – 6 штук в 1 коробоке

Номер артикула:

012802000