

# Техническая информация



## Краска для стен и потолков

Белая, матовая, базирующаяся на воде дисперсионная краска (водоэмульсионная) для стен и потолков внутри помещений.

**Область применения:** Для всех прочных поверхностей таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т. д. при внутренней отделке.

### Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, вода  
Плотность: ок.1,6 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: 9 - 10  
Цветовой тон: матово-белый  
Расход: 150-200 мл/м<sup>2</sup> при нанесении одного слоя

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и нежирной. Сильно впитывающие и осыпающиеся поверхности прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Удалить старые отстающие слои краски и штукатурки. Загрязнения на поверхности, которые после окраски могут проявиться, обработать *Средством для изоляции пятен*.

### Способ применения:

*PUFAS Краска для стен и потолков* наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или безвоздушным способом распыления. Для нанесения первого слоя краски, разбавить её, в зависимости от гигроскопичности поверхности, водой. Максимальное количество воды 10 %. После высыхания первого слоя краски необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Краску для стен и потолков* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

Инструменты после использования сразу же промыть водой.

Не применять при температуре ниже +5 °С!

### Хранение:

Продукт морозостойкий. Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре, **однако** долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. **После заморозания рекомендуется оттаивание при комнатной температуре! Перед применением хорошо перемешать.** Хранить ёмкости плотно закрытыми. Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э вёдра по 5 л и 10 л

### Номер артикула:

5 л 009802092  
10 л 009803092