

Техническая информация



Матовая латексная краска Classic

Белая (основа А) с отличной укрывистостью, износостойчивая латексная краска для внутренних и наружных работ. Морозостойкая. Без растворителей.

Область применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри и снаружи помещений. Пригодна для нанесения на все минеральные и уже окрашенные вододисперсионной краской поверхности. Для штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных плит, обоев и т.д.

Технические данные:

Сырьевая основа:	стирол-акрилатная дисперсия, диоксид титана
Показатель pH:	8-9
Плотность:	около 1,5г/см ³
Циклы истирания (ДИН 53778):	свыше 5000
Яркость:	около 90,0 %
Коэффициент контрастности:	около 99,1 %
Цветовой тон:	белый
Расход:	190-250 г/м ² (1 л на 6 – 8 м ²)

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски и свободной от разделяющих средств. Поверхности с высокой впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF*. Полностью удалить старые покрытия клеевых и известковых красок. Участки поверхности, только что заделанные цементной штукатуркой, необходимо в целях нейтрализации обработать *PUFAS Солью для нейтрализации* или *Нейтрализующим флюатом Olafirm*.

Способ применения:

PUFAS Матовая латексная краска Classic наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество воды не должно превышать 10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Матовую латексную краску Classic* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5° C!

Хранение:

Хранить ёмкость плотно закрытой!
Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.

Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э ведра по 5 л и 10 л

Номер артикула:

6750-R