



Латексная суперглянцевая краска – Акриловая эмаль (Latex-Hochglanz XГ)

Белая, высочайшей укрывистости акриловая эмаль, высокоглянцевая и износостойчивая по ДИН 53778, для внутренних и наружных работ.

Область применения:

Для окраски стекловолокна, флизелиновых обоев и т.п. настенных и потолочных покрытий, а также для всех других поверхностей внутри и снаружи помещений, таких как гипсокартонные плиты, штукатурка, бетон, гипс, поверхности ранее окрашенные дисперсионными красками и т.п.

Технические данные:

Сырьевая основа:	чистая акрилатная дисперсия, титан-диоксид
Показатель pH:	8-9
Плотность:	ок. 1,27 г/см ³
Циклы истирания:	свыше 5000
Яркость:	ок. 90 %
Коэффициент контрастности:	ок. 99,2 %
Расход:	150 - 200 мл/м ² при разовом нанесении

Подготовка основания:

Поверхность тщательно очистить от загрязнений, пыли, масляных и жировых пятен и непрочно держащихся старых покрытий. Поверхности с сильно впитывающей способностью, песочные или меловые предварительно обработать грунтовками PUFAS.

Способ применения:

PUFAS Латексная суперглянцевая краска наносится на подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или пневмораспылителя в один или два слоя при темп. не ниже +5°C и относительной влажности 65% ± 5%. Для не сильно загрязнённых поверхностей, как правило, достаточно нанесения одного слоя краски. При нанесении двух слоёв, в краску для первого слоя можно добавить воду в количестве 15% от объёма неразбавленной краски. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой неразбавленной краской. Для получения оптимальной степени глянца рекомендуется нанесение двух слоёв. Краску можно тонировать или *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером* или на колеровочном аппарате. При очень больших добавках колера или красок для тонирования возможно снижение степени блеска.

Использованные инструменты сразу после применения промыть водой.

Не применять при температуре ниже +5° C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
Хранить ёмкость плотно закрытой!
Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э вёдра по 5 л и 10 л

Номер артикула:

012402092 – 5 л
012403092 – 10 л