Техническая информация





Латексная шелковистого глянца краска - Акриловая эмаль Latex-Seidenglanz E.L.F.

Белая, с высокой укрывистостью, устойчивая против атмосферных влияний дисперсионная краска, с шелковистым блеском для применения внутри и снаружи помещений в соответствии со стандартом ДИН 53778-S-SG.

Область Для высококачественной окраски поверхностей внутри и

применения: снаружи помещений.

Технические Сырьевая основа: винил-ацетат-этиленная дисперсия

данные: Показатель рН: 8-9

Плотность: около 1,3 г/см³ Циклы истирания (дин 53778): свыше 5000 ок. 90,0 % Коэффициент контрастности: ок. 99,2 % Цветовой тон: оклижения белый

Расход: $150 - 200 \text{ мл/м}^2$

. заход.

Подготовка Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски и свободной от разделяющих средств. Поверхности с высокой впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые прогрунтовать *PUFAS*

Грунтовкой LF. Удалить старые, отстающие слои краски и отставшую штукатурку. Участки поверхности, только что заделанные цементной штукатуркой, необходимо в целях нейтрализации обработать *PUFAS*

Солью для нейтрализации или Нейтрализующим флюатом Olafirn.

Способ *PUFAS Латексная шелковистого глянца краска* наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Рекомендуется делать два

валиком, кистью, щеткои или распылителем. Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество воды не должно превышать 10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. PUFAS Латексную краску с шелковистым блеском можно тонировать PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования или Латексной

краской и колером FIXcolour.

Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5° С!

Хранение: Хранить в прохладном месте, но <u>не при минусовых температурах!</u>

Хранить ёмкость плотно закрытой!

Срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: п/э вёдра по 5 л; 10 л

Номер артикула: $5 \pi - 012102092, 10 \pi - 012103092$

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 - 52 / - 460 / - 476