

Техническая информация



Фасадная белая краска Акрилат Fassadenweiss Acrylat

Износостойкая, с отличной укрывистостью и долгосрочной защитой от атмосферных воздействий матовая дисперсионная краска. Высокая паропроницаемость и очень хорошая адгезия с основанием.

Для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

Область применения:

Технические данные:

Сырьевая основа:	синтетическая дисперсия, титан-диоксид, наполнители
Показатель pH:	8-9
Плотность:	ок. 1,5 г/см ³
Циклы истирания (ДИН 53778):	свыше 5000
Степень белизны:	90,0 %
Коэффициент контрастности:	99,3 %
Укрывистость:	99,0 %
Цветовой тон:	белый
Расход:	200-300 мл/м ²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски и свободной от разделяющих средств. Поверхности с высокой впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF*. Удалить старые, отстающие слои краски и отставшую штукатурку. Участки поверхности, только что заделанные цементной штукатуркой, в целях нейтрализации необходимо обработать её *PUFAS Солью для нейтрализации* или *Нейтрализующим флюатом Olafim*.

Способ применения:

PUFAS Фасадная белая краска Акрилат наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество воды не должно превышать 10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Фасадную белую краску Акрилат* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *FIXcolour Латексной краской и Колером*.

Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5° C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
Не применять при температуре ниже +5° C!
Хранить ёмкость плотно закрытой!
Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э вёдра по 5 л; 10 л

Номер артикула:

5 л – 014102092
10 л – 014103092