

# Техническая информация



## Фасадная белая краска Акрилат

Белая, хорошо кроющаяся, матовая, устойчивая против атмосферных влияний дисперсионная краска для наружных и внутренних работ в соответствии со стандартом ДИН 53778-S-M

### Область применения:

Для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

### Технические данные:

Сырьевая основа:	стирол-акрилатная дисперсия, диоксид титана,	наполнители
Показатель pH:	8-9	
Плотность:	ок. 1,5г/см <sup>3</sup>	
Циклы истирания (ДИН 53778):	свыше 5000	
Степень белизны:	90,0 %	
Коэффициент контрастности:	99,3 %	
Укрывистость:	99,0 %	
Цветовой тон:	белый	
Расход:	200-300 мл/м <sup>2</sup>	

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски и свободной от разделяющих средств. Поверхности с высокой впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF*. Удалить старые, отстающие слои краски и отставшую штукатурку. Участки поверхности, только что заделанные цементной штукатуркой, в целях нейтрализации необходимо обработать её *PUFAS Солью для нейтрализации* или *Нейтрализующим флюатом Olafirm*.

### Способ применения:

*PUFAS Фасадная белая краска Акрилат* наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество воды не должно превышать 10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Фасадную белую краску Акрилат* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5° C!

### Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!  
 Не применять при температуре ниже +5° C!  
 Хранить ёмкость плотно закрытой!  
 Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

п/э вёдра по 2,5 л; 5 л; 10 л и 15 л

### Номер артикула:

221-61-R