



Профи Фасадная краска SCS

Self-Cleaning-System – Эффект лотоса

Profi-Fassadenweiss Silikonharz SCS - Lotus Effekt

Белая, на основе смолы силикона, дисперсионная краска, отвечающая требованиям DIN EN 13 300-S-M – стойкая к истиранию. Водоотталкивающая, самоочищающаяся, сохраняется воздухообмен. Окрашенная поверхность устойчива против поражения грибом, мхом и водорослями. Для наружных и внутренних работ.

Область применения:

Профи Фасадная краска SCS идеальна для применения на всех минеральных основаниях, природном камне, а также для нанесения обновляющего слоя на поверхности окрашенные прочноклеющимися силикатными красками, штукатуркой, дисперсионными, латексными, акриловыми красками, а также поверхности, обработанные теплоизолирующим материалом. Профи Фасадная краска SCS объединила в себе все преимущества зарекомендовавших себя дисперсионных красок. Нанесённый слой высыхает полностью равномерно, не чувствителен к щёлочи, является водоотталкивающим, устойчив против вредных веществ, содержащихся в воздухе и воздействия высоких температур. Таким образом к поверхности не приклеиваются различные частички грязи. Профи Фасадная краска SCS имеет высочайшую кроющую способность, не образует плёнки, имеет высокую способность пропускания водяных паров и кислорода, создаёт матовую, подобную известковому цвету поверхность. Обладая этими свойствами Профи Фасадная краска SCS рекомендуется также для использования её на объектах, находящихся под защитой памятников старины, а также для штукатурки с большим содержанием извести.

Технические данные:

Сырьевая основа:	эмульсия смолы силикона
Показатель pH:	8-9
Плотность:	около 1,5 г/см ³
Циклы истирания (ДИН 53778):	свыше 5000
Степень белизны:	90,0 %
Кэффициент контрастности:	99,3 %
Укрывистость:	99,0 %
Цветовой тон:	белый, матовый
Расход:	150 мл/м ²

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, несущим, свободным от разделяющих веществ и иметь слегка впитывающую способность. Удалить старые, отстающие слои краски и штукатурки. Минеральную, песочную и сильно впитывающую штукатурку прогрунтовать PUFAS Грунтовкой ЛФ. Свеженанесённой штукатурке дать просохнуть не менее 14 дней.

Способ применения:

Профи Фасадная краска SCS наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Для получения оптимальной окраски, рекомендуется нанесение двух слоёв, где при нанесении первого грунтовочного слоя краску разбавить водой, максимальное кол-во воды 10 %. После полного высыхания первого слоя, время высыхания между слоями прим. 12 часов, нанести второй слой в неразбавленном виде. Для обновления ранее окрашенной поверхности достаточно одного покрытия. Для тонирования краски можно использовать FixColor Латексную краску и колер или Rufatim Универсальные концентраты для тонирования. Использованные инструменты после применения сразу промыть водой. Не применять при температуре ниже +5° C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре! Хранить ёмкость плотно закрытой! Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э ведра по 10 л и 5 л

Номер артикула:

10 л – 068203092; 5 л - 068202092